

# Galaxy Dimension

## Vagyonvédelmi és beléptető rendszer



Az új Galaxy Dimension sorozat a már meglévő Galaxy család az új generációja. A piacvezető Galaxy 3-as szériára épül, kiváló minőségű megbízható megoldást kínál mind az üzleti mind az ipari alkalmazásokra.

### Új innovatív felhasználói felület.t

A Galaxy TouchCenter növeli a felhasználói élményt, használatával gyerekjáték a rendszer kezelése, vagy az eseménynapló megtekintése. A telepítő a felhasználó igényeinek megfelelően módosíthatja a kijelző háttérét, tetszés szerinti képekkel, vagy akár a cég logójával. A forradalmian új felület lehetőséget biztosít elektromos vezérlések kapcsolására, mint például a világítás, fűtés, vagy redőnyök kezelése. Ez történhet manuálisan az érintőképernyővel, vagy automatikus időzítéssel.

### Integrált rendszer (Behatolásjelzés és beléptető vezérlés)

A Galaxy központok legfrissebb verziója – Dimension – már fejlett beléptetés vezérlő funkciókat is tartalmaz. Egyetlen integrált rendszer használatával egyszerűbb a felhasználó és a telepítő élete is. Ugyanakkor elegendő egy telefonszám ismerete a teljes rendszerre vonatkozó műszaki támogatás eléréséhez.

### Terméktámogatás Honeywell színvonalon

Minden részletre kiterjedő műszaki és értékesítést támogató kiadványok, ingyenes képzések segítik a rendszer megértését és a hibamentes, gyors telepítést.

### Szoftver kompatibilitás

Az új Remote Service Suite közös adatbázist használ, így biztosítva a kommunikációt különböző típusú Galaxy központokkal.

A Remote Service Suit lehetőséget biztosít központok hálózati eléréséhez, garantálva az információk biztonságos központi felügyeletét.

### Régebbi eszközök támogatása

Azért hogy a már meglévő régebben telepített rendszer frissíthető legyen a Dimension központtal, az új panel teljesen felcserélhető a G3-mal, tehát az új vezérlőpanel kompatibilis minden előző Galaxy telepítéssel. A rugalmasan programozható zónák lehetővé teszik a más gyártók által készített rendszerek cseréjét.

### Hang azonosítás (behallgatás funkció)

Az új Galaxy Dimension központtal a távfelügyelet képes "behallgatni" a helyszínbe, hogy azonosítsa a riasztás helyet valamint okát. Ezáltal csökkenthető a felesleges intézkedések száma, és növeli a rendszer felügyeletét..

### Jó választás

a Galaxy Dimension, hogy a ügyfelének egy felhasználóbarát integrált behatolásjelző rendszert ajánljon, ami egy modern, esztétikus, költséghatékony, megbízható megoldás.

## Tulajdonságok:

- 64 ajtó vezérlése, 1000 felhasználó
- 32 csoport
- heti 67 ütemezés, mindegyik 28 eseménnyel heti vezérlés beléptető, automata élesítés és kimeneti funkciók
- Évi 32 előreprogramozható ünnepnap beállítás
- Beléptetés előre elkészített sablonokkal és csoport státuszokkal vezérelve
- Az ajtó mögötti terület hatástalanítása jogosult kártya bemutatásakor.
- 1000 eseményes beléptető memória (független a riasztó memóriától)
- Csoportok élesítése a menühívás gombbal a kártya leolvasása előtt, vagy tripla leolvasással
- Tűz esetén a Vésznyitás vezérlés a kijelölt ajtókat nyitja.
- A rendszer kezelőegység minden olvasóhoz kapcsolható a Menühívás funkció vezérléséhez
- 32 hangazonosító csatorna
- Többnyelvű interfész
- Kompatibilis a Wiegand kezelőkkel, amelyek 8 bites burst-öt használnak



# Galaxy Dimension

## Vagyonvédelmi és beléptető rendszer

### Technikai adatok:

Description	GD-48	GD-96	GD-264	GD-520
Zónabemenet a központon (maximum)	16 - (48)	16 - (96)	16 - (264)	16 - (520)
Kimenet a központon (400mA)	8	8	8	8
Indító kimenet (10mA)	6	6	6	6
Integrált tápegység (PSU)	2,5 A	2,5 A	2,5 A	2,5 A
RS485 adatvonal	1	2	2	4
Kezelő (KeyProx)	8 (3)	16(7)	16(7)	32(24)
Grafikus kezelőegység	1	2	2	4
MAX adatvonalai proximity olvasó	4	16	16	32
DCM (2xWiegand bemenet)	4	16	16	32
DCM ajtóvezérlő	8	32	32	64
Vezeték nélküli eszközök	5800H sorozat RF RIO			
Felhasználók száma	100	250	1000	1000
7 napos időzítők száma	19	35	67	67
Zóna típus	52	52	52	52
Kimenet típus	81	81	81	81
Könyvtár	igen	igen	igen	igen
Eseménnytár	1000	1500	1500	1500
Beléptető eseménnytár	500	1000	1000	1000
Egyidejű felhasználók száma	Yes	Yes	Yes	Yes
Autoóles	Yes	Yes	Yes	Yes
Előtesztelés	Yes	Yes	Yes	Yes
Idő kizárás	Yes	Yes	Yes	Yes
Kapcsolatok	64	128	256	256
Részélesítés	Yes	Yes	Yes	Yes
Csendes részélesítés	Yes	Yes	Yes	Yes
RS232	beépített	beépített	beépített	beépített
Integrált PSTN (V22)	beépített	beépített	beépített	beépített
Nyomtató kimenet	RS232 Keresztül	RS232 Keresztül	RS232 Keresztül	RS232 Keresztül
Távszerviz	Yes	Yes	Yes	Yes
Ethetnet modul	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Csoportok	8	16	32	32
Hang ellenőrző csatorna	8	32	32	32
SMS üzenet	Yes	Yes	Yes	Yes
ISDN	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális
EN50131	Yes	Yes	Yes	Yes

### Rendelés:

#### Központ

C048-C-XX*	Galaxy Dimension GD-48 panel beépített PSTN kommunikátorral
C096-C-XX*	Galaxy Dimension GD-96 panel beépített PSTN kommunikátorral
C0264-C-XX*	Galaxy Dimension GD-264 panel beépített PSTN kommunikátorral
C0520-C-XX*	Galaxy Dimension GD-520 panel beépített PSTN kommunikátorral

#### Peripherals

CP037-XX*	LCD kezelőegység MK7 II
CP038-XX*	LCD keyprox MK7 III
CP040-XX*	TouchCenter Grafikus kezelőegység

A227	Galaxy SPI-key (üres)
A229	Outputs trigger vezeték
A234	Galaxy RS232 kábel
C076	RF RIO – vezeték nélküli bővítő modul
C072	RIO - 8 bemenet/4 kimenet bővítő modul
C084	hangvezérlő modul
C085	hang multiplexer modul
E054	RS232 modul
E077	ISDN telefon modul
E080	Ethernet modul
C080	DCM - Ajtóvezérlő modul
C081	DCM - Ajtóvezérlő modul tápegységgel
C086	Olvasó interfész
C087	SPI Key programozó

### Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Havránkova 33  
619 00 BRNO  
Česká republika  
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117

Honeywell reserves the right to alter the specification of products without notice  
Honeywell fenntartja a jogot a termék specifikációinak megváltoztatására, figyelmeztetés nélkül.  
HSC-Dimension-01-HU(0708)DS-C  
Július 2008  
© 2008 Honeywell International Inc.

**Honeywell**