

CT- 01 redőny mozgás érzékelő

A CT-01 vezetékes redőny mozgás érzékelő feladata az épületek külső ablak redőnyeinek illetéktelen nyitási kísérletének jelzése. A redőny leeresztésekor letekercselődő és megfeszülő nagy kopásállóságú szövött huzal legkisebb mozgása is forgásba hozza az érzékelő belsejében található kilincsműves vezérlő szerkezetet, mely impulzus jellegű nyit/zár jelzéseket szolgáltat a kimeneti sorcsatlakozóra.

A CT-01 érzékelő kimenete közvetlenül csatlakoztatható például egy OASiS JA-81M nélküli mágneses ajtónyitás érzékelő vezetékes zónabemenetére, az OASiS riasztórendszerbe való integráláshoz. A redőnyök kisebb, légmozgások által keltett elmozdulásai nem okoznak téves riasztást, mert a nyitás érzékelőnek ebben a speciális üzemmódjában riasztás csak akkor keletkezik, ha a CT-01 5 másodpercen belül legalább 3 impulzust ad a JA-81M bemenetére.

Műszaki adatok

Az érzékelő kimenetének terhelhetősége	100 mA / 60V
Érzékelési átfogás	5 ~ 260 cm
Méretetek	94 x 102 x 17 mm
Működési környezet az EN 50131-1 szerint	III. külső védettségű
Működési hőmérséklettartomány	-25 ~ +50 °C
Maximális vezeték hossz JA-81M érzékelő bekötésekor	3 m



A Jablotron Alarms a.s. kijelenti, hogy a CT-01 készülék teljesíti a vonatkozó 1999/5/EC előírásait, és megfelel az abban foglalt irányelveknek. A tanúsítvány megtekinthető a www.jablotron.com, Technical Support oldalon.



Megjegyzés Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át újrafelhasználásra.

