

JA-80T - USB interfész kábel

A JA-80T USB interfész kábel feladata a JA-6x és JA-8x sorozatú központoknak egy a ComLink vagy OLink programot futtató számítógéphez történő csatlakoztatásának megvalósítása a számítógép USB portján keresztül. A riasztóközpont alján található digitális busz adatsatlakozójához csatlakoztassa a JA-80T interfész RJ-4 típusú csatlakozóját, majd a JA-80T kábel USB csatlakozóval szerelt végét csatlakoztassa a számítógép egy szabad USB portjához. Amikor a számítógép erre felszólítja, telepítse fel az interfész működéséhez szükséges meghajtó programot, amit a mellékelt CD lemezen talál. Az interfész meghajtó programjának helyes telepítése és a kábel mindkét oldali csatlakoztatás után indíthatja a **ComLink** vagy **OLink** programot. A táv letöltő program segítségével a felhasználó/telepítő a legegyszerűbb módon vezérelheti, programozhatja vagy tesztelheti a rendszert, kívánsága szerint.

Műszaki adatok

Csatlakozók (PC, központi egység): USB és RJ-4
Külső tápegység: Nem szükséges
USB kábel hossza: 2 m
Központ csatlakozó kábelének hossza: 1 m
(a vezeték szükség esetén meghosszabbítható)
Kompatibilitás: ComLink 6.0, OLink 1.0 vagy a felett
Támogatott operációs rendszerek:
Win 98 SE, Win 2000, Win XP Professional vagy Home Edition



A Jablotron Ltd. kijelenti, hogy a JA-80T készülék - ha az eredeti céljának megfelelően használják - teljesíti a vonatkozó EMC Direktíva 89/336/EC előírásait, és megfelel az abban foglalt irányelveknek.



A Jablotron Ltd. kijelenti, hogy a termék megfelel az FCC előírások 15 fejezetében foglaltaknak, miszerint: 1. A készülék nem gerjeszt zavaró interferenciát, 2. A készülék a működés minden zavara nélkül elviseli a külső jelforrásokból származó (esetleg a készülék helyes működését negatívan befolyásoló) zavaró interferenciákat.

Figyelem: A készülék kialakításában végrehajtott változtatások vagy módosítások, melyek nem a Jablotron kifejezett jóváhagyásával történtek, a készülék használati jogának megvonását eredményezhetik. A tanúsítvány megtekinthető a www.jablotron.com, Technical Support oldalán



Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át újrafelhasználásra.

A meghajtó program telepítése

A ComLink és OLink program és az interfész meghajtó programja a mellékelt CD lemezen található. A programok mindenkori legfrissebb verziója letölthető a www.jablotron.hu honlapról.

1. Helyezze be a CD-t a meghajtó egységbe.
2. Csatlakoztassa a JA-80T interfészt RJ csatlakozóval ellátott végét a központi egység csatlakozójába, az USB csatlakozóval ellátott végét pedig a számítógép egy szabad USB portjához.
3. Várja meg az "Új hardver varázsló" bejelentkezését.
4. Keresse meg a CD-n a szükséges meghajtó programot. A fájl neve határozza meg a program működéséhez szükséges operációs rendszert.
5. Windows XP operációs rendszer alatt történő telepítéskor hagyja figyelmen kívül a Microsoft jóváhagyását hiányoló figyelmeztetést, és folytassa a telepítést.
6. Módosítások nélkül fogadja el az összes felkínált alapbeállítást.
7. Fejezze be az új hardver telepítését.
8. A JA-80T interfész két egybeépített elektronikus egységet tartalmaz, tehát várja meg, amíg az "Új hardver varázsló" ismét elindul.
9. Ismétlje a telepítés lépéseit a 4-től a 7-ig.
10. A számítógép mostmár két új meghajtó programot kapott, melyekkel a "**Jablotron serial interface**" soros porti (COM) meghajtó programot és az USB csatlakozót tudja kezelni.
11. Ha még nem telepítette fel a ComLink vagy OLink programot, tegye ezt meg. A programot megtalálja a mellékelt lemezen, vagy letöltheti a www.jablotron.hu honlapról.

A vezeték meghosszabbítása

USB: szabványos USB kábelt használva a vezeték hossza 5 méterig megnövelhető.

RJ connector: CT-04 vezetékét használva a kábel hossza 10 méterig, csavart érpáras kábel használata esetén 100 méterig növelhető. Az RJ csatlakozó két középső csatlakozóját a sodrott vezeték egy érpárjára (adatvonal), míg a másik érpárt a külső csatlakozópárra (tápfeszültség) kell kötni.



Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz